

## EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 12 x 9-W LED und 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung

Art.-Nr.: 51914233

GTIN: 4026397672138



### Features:

- 12 LEDs 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 28 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397672138

Gewicht: 5,82 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.20 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 7; 9; 13
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 28,5 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 31,35 cm
Gewicht:	5,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung