

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Wetterfester Scheinwerfer (IP65) mit warmweißer 100-W-LED, CRI >95

Art.-Nr.: 51914251

GTIN: 4026397661927



Features:

- Ideal als Architekturbeleuchtung und Frontlicht auf Festivals
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Omega-Bügel; mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Theater; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397661927

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.45 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 110 W

Schutzart: IP65

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Blitzrate: | 1 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 1; 3 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | DMX; Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 12° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 26° |
| Farbtemperatur: | 3200K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 96 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Omega-Bügel Doppelbügel |
| Maße: | Breite: 27 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 30,5 cm |
| Gewicht: | 5,90 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x Blende