

EUROLITE LED IP PAR 9 UV Spot

Wetterfester (IP65) PRO-UV-Scheinwerfer mit 9 UV-LEDs (365nm), inkl. Fernbedienung

Art.-Nr.: 51914255

GTIN: 4026397697179



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Minimales sichtbares Licht
- Hohe Leistung bei voller Intensität
- 9 leistungsstarke LEDs 3 W high-power ultraviolett (UV)
- UV-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light´J
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Theater; Verleiher; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397697179

Gewicht: 5,40 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W)
LED:	9 x 3 W high-power ultraviolett (UV)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Light´J
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	50
Wellenlänge:	365 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 28,90 cm Tiefe: 15,25 cm Höhe: 33,80 cm
Gewicht:	4,87 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte