

EUROLITE LED IP FL-10 SMD türkis

Flacher IP65 Outdoor-Scheinwerfer mit 20 SMD-LEDs türkis

Art.-Nr.: 51914911

GTIN: 4026397692914



Listenpreis: 29.63 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 20 leistungsstarke LEDs SMD 5730 türkis
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397692914

Gewicht: 0,49 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 10 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |

| | |
|---------------------------------|---|
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 20 x SMD 5730 türkis |
| Lichtfarbe: | Türkis |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 80° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 13,4 cm Tiefe: 3,0 cm Höhe: 12,2 cm |
| Gewicht: | 440 g |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø6mm |
| Material: | Metall, 2 mm |