

## EUROLITE LED IP FL-10 SMD UV

Flacher IP65 Outdoor-Scheinwerfer mit 20 SMD-LEDs ultraviolett (UV)

Art.-Nr.: 51914917

GTIN: 4026397692990



### Features:

- 20 LEDs SMD 5730 ultraviolett (UV)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397692990

Gewicht: 0,48 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                              |
| Gesamtanschlusswert: | 10 W                                                |
| Schutzart:           | IP65                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                |
| Stromanschluss:      | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:        | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                     |
| Kabellänge:          | Ca. 1 m                                             |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                          |
| LED-Typ:                        | 20 x SMD 5730 ultraviolett (UV)                    |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                         |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                      |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 80°                                                |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 120°                                               |
| Lichtfarbe:                     | UV reflektierend                                   |
| Wellenlänge:                    | 365 nm                                             |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                       |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                       |
| Material:                       | Aluminiumguss                                      |
| Maße:                           | Breite: 13,4 cm<br>Tiefe: 3,0 cm<br>Höhe: 12,2 cm  |
| Gewicht:                        | 0,43 kg                                            |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                     |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø6mm                                           |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                       |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung