

EUROLITE LED IP FL-50 SMD UV

Flacher IP65 Outdoor-Scheinwerfer mit 100 SMD-LEDs ultraviolett (UV)

Art.-Nr.: 51914996

GTIN: 4026397692754



Features:

- 100 LEDs SMD 5730 ultraviolett (UV)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397692754

Gewicht: 1,37 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 55 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |

| | |
|---------------------------------|--|
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 100 x SMD 5730 ultraviolett (UV) |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 70° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120° |
| Lichtfarbe: | UV reflektierend |
| Wellenlänge: | 375 nm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 24 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 19,5 cm |
| Gewicht: | 1,27 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø8mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung