

EUROLITE LED SLS-3 Hybrid Floor

Flacher Scheinwerfer mit 3 x 4-W-4in1-LED (RGB+UV) + 18 Strobe-LEDs

Art.-Nr.: 51915274

GTIN: 4026397617764



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 3 leistungsstarke 4-W-4in1-LEDs für RGB-Farbmischung und Schwarzlicht
- 18 kaltweiße 0,5-W-LEDs für dynamische Strobe-Effekte
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 4 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 18 Farben
- RGB+UV- und Strobe-LEDs separat steuerbar für den Einsatz als Schwarzlicht, Stroboskop oder PAR-Scheinwerfer
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 2, 3, 5 oder 10 DMX-Kanäle wählbar
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 18 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
- 3 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397617764

Gewicht: 1,56 kg

Länge: 0,27 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,16 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	18 x 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW) 3 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 3; 5; 10
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	26°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	1,29 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	3 x 4 W RGB+UV (4in1), 18 x 0,5 W Kaltweiß
Blitzrate:	0-20 Hz
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte