

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

LED-Floorspot mit 30-W-COB-LED in WW, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915302

GTIN: 4026397669275



Listenpreis: 117.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
 - 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
 - Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain; Colorchief
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Doppelbügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Kleinverleih
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397669275

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	Schutzkontakt (W), Einbauversion
Gerätesicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	65°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,7 cm Höhe: 22,85 cm
Gewicht:	1,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche); klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte