

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor ws

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51915341

GTIN: 4026397713428



Beschreibung:

Wer einen preisgünstigen Scheinwerfer für Weißlicht sucht, sollte sich den Silent Par 6 genauer ansehen. Er bietet Funktionen, die in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich sind.

Besonders hervorzuheben ist der vollständig lüfterlose und damit geräuschfreie Betrieb, der ihn ideal für geräuschsensible Anwendungen macht. Die Farbmischung aus Rot, Grün, Blau und Warmweiß ermöglicht sowohl farbige Beleuchtung als auch einfache Weißlichtanwendungen.

Der Doppelbügel sorgt für flexible Einsatzmöglichkeiten: ob hängend, auf einem Stativ oder stehend. Auch bei den Anschlüssen zeigt sich das Gerät praxisorientiert: P-Con Ein- und Ausgang gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung, ergänzt durch 3-polige XLR-Anschlüsse für die DMX-Steuerung.

Zusätzlich verfügt der Silent Par 6 über eine WDMX-USB-Buchse von Eurolite, mit der sich das Gerät unkompliziert für drahtloses DMX, etwa über das QuickDMX-System oder CRMX, nachrüsten lässt.

Features:

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 LEDs 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713428

Gewicht: 2,38 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.26 m

- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Montagebügel; mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel Doppelbügel Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 14,5 cm Breite: 18,0 cm Höhe: 20,5 cm
Gewicht:	2,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x XLR Kabel