

## EUROLITE LED Silent Par 12x10W RGBL

Lüfterloser Scheinwerfer mit RGBL Farbmischung und Standbügel

Art.-Nr.: 51915345

GTIN: 4026397757217



**Listenpreis: 177.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Dieser Scheinwerfer bietet eine Reihe besonderer Eigenschaften: Die Farbmischung aus Rot, Grün, Blau und Lime ermöglicht nicht nur kräftige, poppige Farben, sondern auch feine Pastelltöne sowie hochwertige Gelb- und Orangetöne. Darüber hinaus lässt sich auch überzeugendes Weißlicht erzeugen.

Dank des lüfterlosen Designs arbeitet das Gerät absolut geräuschlos. Besonders flexibel zeigt sich der Scheinwerfer auch in der Montage: Der Bügel erlaubt sowohl den hängenden als auch den stehenden Einsatz, kann aber bei Bedarf auch komplett weggelassen werden.

Durch seine Bauweise lässt sich der Scheinwerfer zudem direkt auf der Rückseite platzieren und beispielsweise als Uplight verwenden. Ein ausziehbarer Standfuß ermöglicht dabei zusätzlich eine gezielte Neigung. Die seitlich angeordneten Anschlüsse sorgen für eine saubere und flexible Installation.

### Features:

- 12 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Geräuschloser Betrieb
- Spot-Effekt; Uplight-Effekt
- Direkte Farbwahl für 255 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden; mit Montagebügel
- GummifüÙe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397757217

Gewicht: 2,55 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.21 m

- Direkte Farbtemperaturwahl für 15 voreingestellte Werte
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 12000 K
- 22 integrierte Showprogramme
- Farbwechsel variable Geschwindigkeit; Farbüberblendung variable Geschwindigkeit; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Clubs/Tanzschulen; Bühne
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	2 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light J; Light Captain
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
DMX-Ausfallmodus:	Blackout
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 15° mehrfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Farbtemperatur:	1800K - 12000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Transporthilfe:	GummifüÙe

Maße:	Breite: 26,4 cm Tiefe: 14,12 cm Höhe: 27,15 cm
Gewicht:	2,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Material:	Kunststoff
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø8,2mm
Material:	Metall, lackiert
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Lieferumfang:**

- 1 x Lichteffect
- 1 x Montagebügel
- 2 x Schrauben
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Batterie
- 1 x Fernbedienung