

## EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED (RGB) und einer 3-W-UV-LED, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915358

GTIN: 4026397561692



### Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 6 LEDs 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397561692

Gewicht: 1,67 kg

Länge: 0,25 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,13 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 20 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	28°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff; Metall; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymere
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	1,41 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Farbe:	Schwarz
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung