

## EUROLITE LED SLS-7 QCL 7x10W Floor

Flacher Scheinwerfer mit 7 x 10-W-4in1-LED mit RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51915377

GTIN: 4026397545708



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- 7 leistungsstarke 10-W-RGBW-LEDs (4in1)
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
- Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Schwenkbarer Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 7 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 21°

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397545708

Gewicht: 1,78 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 63 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1,5 m
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	5; 6; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	21°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	21°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	41°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	1,47 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte