

## EUROLITE LED SLS-18 TCL/BCL Floor

Slimline LED-Spot mit 3-W-3in1-LED/5-W-2in1-LED

Art.-Nr.: 51915398

GTIN: 4026397446586



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Es war die allseits beliebte KLS, welche die Grundidee für die Slim Line Spots legte. Denn erstmals gelang es erfolgreich, sperrige PAR-Scheinwerfer durch kompakte, flache Spots zu ersetzen. Eben auf einer Leiste mit 4 Spots nebeneinander. Das Konzept war, wie bekannt, ein durchschlagender Erfolg. Daher war es nur logisch und konsequent, die Gehäuseform auch auf Einzelscheinwerfer zu übertragen - die SLS waren geboren.

Der Vorteil der SLS ist offensichtlich: sie sind dünn. Im Vergleich zu gewöhnlichen PARs bieten Sie eine enorme Platzersparnis. Sie sind dadurch wesentlich flexibler und handlicher. Das betrifft sowohl die Installation, den Lagerplatz als auch den Transport - es gibt spezielle Cases für manche SLS die kleiner und günstiger als PAR-Pendants sind. Letztlich kann die Bauform Kosten sparen.

Mittlerweile verfügt Eurolite über ein sehr großes Sortiment an verschiedensten Spots, welches übrigens stetig erweitert wird. Die Auslieferung erfolgt schließlich mit Doppelbügel, der eine zusätzliche Nutzung als Floorspot ermöglicht. Es gibt kleine Größenunterschiede bei den verschiedenen Exemplaren, die wesentlichen Differenzen liegen aber vor allem bei den Leuchtmitteln. Zur Auswahl stehen Einzel-LEDs, Bicolor-, Tricolor- und Quadcolor-LEDs.

### Features:

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 9 Kanäle)
- 5, 6, 7 oder 9 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Ausgestattet mit 3in1-Tricolor-LEDs (RGB) sowie 2in1-Bicolor-LEDs (weiß/amber) für homogene Farbmischung
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397446586

Gewicht: 3,98 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.31 m

- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und Bedientasten
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung, Mikrofonempfindlichkeit
- Weitere Einstellmöglichkeiten der LED-Anzeige: Anzeige an oder aus, invertierte Anzeige, Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig über beige packte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	6; 5
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 9,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	3,45 kg
DMX-Kanäle:	5/6/7/9
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	3-W-TCL/5-W-BCL
LED-Anzahl:	9 TCLs / 9 BCLs
Abstrahlwinkel:	40°
Blitzrate:	0-30 Hz
Lüfter:	Nein
Maße (B x T x H):	95 x 270 x 315 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte