

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Variables Trusslight und Uplight mit lichtstarken 3 x 7-W-RGB+UV-LED

Art.-Nr.: 51915445

GTIN: 4026397662078



Listenpreis: 101.03 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Trusslight und Uplight mit lichtstarken 3 x 7-W-RGB+UV-LED

Das flimmerfreie EUROLITE TL-3 Trusslight ist mit drei je 7 Watt 4in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und UV ausgestattet. Es ist kompakt und lichtstark und eignet sich daher sehr gut zur Montage im Trussing, für den Standbau und auf Bühnen. Das TL-3 passt perfekt zum 3-Punkt-System ALUTRUSS DECOLOCK DQ3.

Mit an Bord sind integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus, direkte Farbwahl für 17 Farben, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabel einstellbarer Geschwindigkeit. Das Trusslight kann im Master/Slave-Betrieb eingesetzt werden.

Die Adressierung und Einstellungen nehmen Sie über die integrierte Steuereinheit mit vierstelliger LED-Anzeige vor. Ansteuern können Sie das TL-3 wahlweise mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung, im Standalone-Betrieb, per DMX oder optional QuickDMX.

Dank der IEC-Netzanschlüsse können Sie bequem bis zu acht Geräte zusammenschalten.

Features:

- Kompakt und lichtstark
- Perfekt für ALUTRUSS 3-PUNKT-SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 Farben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397662078

Gewicht: 0,99 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.14 m

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
 - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - GummifüÙe
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Metall
MaÙe:	Breite: 12,2 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 11,7 cm

Gewicht:	890 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte