

## EUROLITE LED PST-12W 6000K Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 12-W-kaltweiß (CW)-LED

Art.-Nr.: 51916010

GTIN: 4026397735932



**Listenpreis: 47.48 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
  - 1 leistungsstarke LED 12 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
  - Fokus manuell
  - Spot-Effekt
  - Gobo-Rad mit statischen Gobos, 4 Reduziergobos
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über plug and play
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
  - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
  - Geräuschloser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; Wandmontage
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Schlüssel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397735932

Gewicht: 0,45 kg

Länge: 0,19 m

Breite: 0,18 m

Höhe: 0,08 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 12 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 12 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Fokus manuell
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 4 Reduziergobos
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 12° einfarbig Spot 11° einfarbig Spot 10° einfarbig Spot 7° einfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 16° Spot 14° Spot 12° Spot 9°
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 5138 lx, 3m: 541 lx, 6m: 145 lx
Lichtstrom:	1200 lm Bemessungslichtstrom bei 90°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 19 cm Breite: 8,5 cm Höhe: 13,5 cm Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:	0,44 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	E
EPREL-Nr:	2035437
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm