

## EUROLITE LED IP PST-10W RGBW Pinspot

Wetterfester Pinspot (IP65) mit kräftiger 10-W-LED in 4in1 QCL RGBW

Art.-Nr.: 51916209

GTIN: 4026397711448



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- 1 leistungsstarke LED 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Beam-Effekt
- Direkte Farbwahl für 16 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397711448

Gewicht: 0,81 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.15 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m

Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 12377 lx, 3m: 2434 lx, 6m: 365 lx Grün (G) 1m: 33911 lx, 3m: 2878 lx, 6m: 701 lx Blau (B) 1m: 2098 lx, 3m: 406 lx, 6m: 95 lx Kaltweiß (CW) 1m: 22140 lx, 3m: 2455 lx, 6m: 267 lx
Gehäusefarbe:	Grau matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall
Maße:	Breite: 10,5 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 14,7 cm
Gewicht:	740 g
Energieeffizienzklasse (A - G):	E
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø6mm
Material:	Metall, 2 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2025