

## EUROLITE LED Z-PAR RGBW 4x10W

Zoom-Scheinwerfer mit 4 x 10-W-4in1-LED (RGBW), Abstrahlwinkel von 6-49°

Art.-Nr.: 51916501

GTIN: 4026397605853



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Zoom-Scheinwerfer mit einem Abstrahlwinkel von 6-49°

Der Zoom-Scheinwerfer EUROLITE LED Z-PAR ist mit vier je 10 Watt starken LEDs in Rot, Grün, Blau und Weiß ausgestattet. Sie können den Spot auf Bühnen, in Diskotheken und auch in Theatern einsetzen. Der Scheinwerfer punktet mit seinem motorischen Zoom mit einem Abstrahlwinkel von 6° bis 29°.

Der flimmerfreie EUROLITE LED Z-PAR mit RGBW-Farbmischung bietet Ihnen zur Ansteuerung einen Master/Slave-Modus, aber auch die Musiksteuerung über das eingebaute Mikrofon sowie das Aufrufen interner Programme ist möglich. Im Lieferumfang enthalten ist eine Infrarot-Fernbedienung.

Die Adressierung und Einstellung können Sie komfortabel über das Control Board mit LED-Anzeige und vier Bedientasten vornehmen. Ebenso können Sie die Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellen.

Der Zoom-Scheinwerfer kommt anschlussfertig über die mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker zu Ihnen.

### Features:

- 4 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Zoom motorisch
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397605853

Gewicht: 2,50 kg

Länge: 0,35 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,18 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 49°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	4; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	6° - 49°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 29°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	10 - 49°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 18 cm Tiefe: 27,5 cm Höhe: 25 cm
Gewicht:	2,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

#### Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte