

## EUROLITE LED RETRO 6 Bar ABL

Warmweißer Blinder mit zusätzlichen farbigen LEDs für atmosphärisches Licht

Art.-Nr.: 51916645

GTIN: 4026397755725



**Listenpreis: 296.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Diese 100 cm lange Bar kombiniert modernes Lichtdesign mit einem charakteristischen Retro-Look. Sechs leistungsstarke LED-Streifen erzeugen ein besonders warmes, nahezu orangefarbenes Warmweiß.

Jeder Streifen ist mit einer 60-Watt-LED ausgestattet und einzeln ansteuerbar. Die Reflektorflächen dazwischen werden von insgesamt 120 RGB-LEDs beleuchtet, die in 12 Segmente unterteilt sind und individuell gesteuert werden können.

Für die Steuerung stehen verschiedene DMX-Modi zur Verfügung. Im umfangreichsten Modus lassen sich alle Elemente einzeln ansteuern, während reduzierte Modi auch mit kleineren DMX-Controllern vielfältige Effekte ermöglichen.

Ergänzt wird die Serie durch einen passenden Spot, der dieselben Effekte in einer anderen Bauform bietet.

### Features:

- 6 LEDs 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- 120 LEDs 0,1 W SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)<BR>10 Segmente einzeln ansteuerbar
- Blinder-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Geräuschloser Betrieb
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden; mit Omega-Bügel
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397755725

Gewicht: 5,85 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.24 m

- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Flimmerfrei
- 3 integrierte Showprogramme
- Dimmer elektronisch
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Fixtures vorhanden für Light Captain

## Technische Daten:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:        | 200 W  |
| Schutzklasse:               | SK I   |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker   |
| Aufbau Kabel:               | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Stromausgang:               | P-Con (grau), Einbauversion  |
| Lampenart:                  | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                    | 6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)<br>120 x 0,1 W SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)  |
| Blitzrate:                  | 0,8 - 20 Hz  |
| DMX-Kanäle:                 | 12; 16; 43   |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>5-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>5-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                    | 2 x Lüfter temperaturgeregelt  |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain  |
| Projektion:                 | Flimmerfrei  |
| PWM-Frequenz:               | 4000 Hz  |
| Abstrahlwinkel:             | 120°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 120°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120°   |
| Farbtemperatur:             | 1800K  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:             | Bügel zum Aufstellen am Boden<br>Omega-Bügel   |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| USB-Anschluss:              | Typ A  |
| Markenverwendung:           | SEETRONIC Steckverbindung verbaut  |
| Material:                   | Metall   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Maße:                    | Breite: 100,0 cm<br>Tiefe: 14,0 cm<br>Höhe: 15,0 cm |
| Gewicht:                 | 5,10 kg   |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                      |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen  |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte                        |

### **Lieferumfang:**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel