

## EUROLITE LED DMF-4 Hybrid Flowereffekt

Scheinwerfer mit Flower- und Stroboskop-Effekt, incl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51918563

GTIN: 4026397695052



**Listenpreis: 95.08 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 2 Streifen mit weißen LEDs bieten schnelle, dynamische Strobe-Effekte
  - 70 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B
  - 12 leistungsstarke LEDs SMD 5050 kaltweiß (CW)
  - Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
  - 4 integrierte Showprogramme
  - Direkte Farbwahl für 8 Farben
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 37°
  - Mit Montagebügel
  - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Kleinverleih
  - Sehr leiser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397695052

Gewicht: 1,45 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.13 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 10 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	T 0,5 A Sicherung auswechselbar
LED:	70 x 5 mm R/G/B 12 x SMD 5050 kaltweiß (CW)
DMX-Kanäle:	7
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Abstrahlwinkel:	37°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	37°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 19,4 cm Breite: 20,2 cm Höhe: 12,3 cm
Gewicht:	1,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte