EUROLITE LED QDF-4 Strahleneffekt

Klassischer RGBW-LED-Strahleneffekt

Art.-Nr.: 51918570

GTIN: 4026397351293



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Licht bis in den letzten Winkel!
Eigentlich ist die Rechnung ja ganz einfach, oder? Ein Strahleneffekt mit 4 Glaslinsen, 228 LEDs mit 5 mm, das ergibt 4 Lichtkreise mit jeweils 57 leuchtstarken Dioden. Doch ganz so einfach sollte man es sich nicht machen, denn wie bei vielen anderen Dingen auch, kann die Fassade oder der erste Eindruck in die Irre führen und täuschen. Schließlich kann unser EUROLITE LED QDF-4 mit wesentlich mehr Eigenschaften aufwarten. So sind keineswegs immer vier gleichfarbige Kreise zu sehen. Zum Beispiel kann jede Farbe, also Rot, Grün, Blau und Weiß, für jede Linse per DMX einzeln angesteuert und definiert werden. Aber nicht nur die Farben variieren. Auch die Formen sind mitnichten stets die gleichen. Zugegeben, die Strahlen bilden alle zusammen Kreise ab, doch können, wenn gewollt, nur bestimmte Punkte dargestellt und somit viele abwechslungsreiche Abbildungen realisiert werden. Zudem besitzt der attraktive Strahleneffekt natürlich auch ein klassisches Strobe und lässt die Farben und Formen aufblitzen. Durch seine abgewinkelte Form ist es dem QDF übrigens möglich, im Verhältnis zu vergleichbaren Geräten, einen großen Bereich zu bestrahlen und seinen Aktionsradius auszudehnen.

Features:

- 1 Linsenreihe mit 4 Glaslinsen
- Kräftige, farbintensive Strahlen treten aus jeder Linse aus
- Per DMX kann jede Farbe (RGB + weiß) an jeder Linse kontrolliert werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 6 Kanäle)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Strobe-Effekt
- Auto Mode
- Interne Programme
- Master/Slave-Funktion

Logistic

EAN / GTIN: 4026397351293
Gewicht: 4,30 kg
Länge: 0.52 m
Breite: 0.35 m
Höhe: 0.20 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Stabiles kompaktes und formschönes Gehäuse
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Unzählige Einsatzmöglichkeiten
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Inklusive Hängebügel zur Montage auf einem Trussing-System
- Bestückung mit 228 x 5-mm-LED
- Besonders helle Leuchtkraft der 5-mm-LEDs
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	30,00 W
Maße:	Breite: 31,5 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 17,5 cm
Gewicht:	3,70 kg
DMX-Kanäle:	6
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5 mm
LED-Anzahl:	228
Abstrahlwinkel:	15°
Maße (L x B x H):	315 x 470 x 175 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.