EUROLITE LED FX-300 Flowereffekt

RGB-LED-Flowereffekt

Art.-Nr.: 51918655

GTIN: 4026397400762

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Der Leuchtturm unter den Flower-Effekten!
Eine perfekte Symbiose aus modernster LED- und alter Linsentechnik machen diesen Flowereffekt so einzigartig. Denn durch seine hochwertige Fresnel-Linse, die ursprünglich auf Leuchttürmen zum Einsatz kam, ergeben sich einmalige Effekte. Die Konstruktion ermöglicht die Wirkung einer großen Linse mit kurzer Brennweite wobei sie wesentlich weniger wiegt und ein geringeres Volumen einnimmt. Das Gerät ist mit 469 LEDs (5 mm) bestückt. Die Strahlen erzeugen auf dem Boden Kreise, die einzeln oder in der Gruppe (bis zu sieben Kreise) auftreten und dabei die verschiedensten Farben annehmen können. Die 7 LED-Gruppen werden geräuschlos geschaltet und können die unterschiedlichen Motive in variierenden Geschwindigkeiten erzeugen. Diese können bequem durch einen eingebauten DIP-Schalter eingestellt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Flower entweder musikgetaktet und allein, synchron mit mehreren Geräten oder gezielt via DMX zu kontrollieren. Somit ist der LED FX-300 RGB DMX nicht nur für den stürmischen Einsatz auf Bühnen und Diskotheken, sondern auch in ruhigen Gewässern, wie Hotels und Kaufhäusern perfekt geeignet.

Features:

- Lichtaustritt über Fresnel-Linse
- Bestückung mit 469 LEDs (5 mm), rot 280, grün 63, blau 126
- 7 LED-Gruppen werden geräuschlos geschaltet und erzeugen die jeweiligen Effekte
- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel mit einstellbarer Geschwindigkeit, 1 internes Programm
- Moduswahl über DIP-Schalter
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Master-/Slave-Funktion für internes Programm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397400762
Gewicht: 6,20 kg
Länge: 0.40 m
Breite: 0.40 m
Höhe: 0.41 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Robustes Gehäuse mit Haltebügel
- Perfekt für den Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern, sogar Kaufhäuser und Hotels

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	60,00 W
Maße:	Breite: 33 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	5,30 kg
DMX-Kanäle:	9
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	5 mm
LED-Anzahl:	469
Abstrahlwinkel:	65°
Maße (L x B x H):	330 x 340 x 375 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.