

## EUROLITE LED PMB-8 COB QCL 30W Leiste

LED-Lichteffektleiste mit RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51930288

GTIN: 4026397689181



### Features:

- 8 LEDs 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light'J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397689181

Gewicht: 9,80 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.22 m

## Technische Daten:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:            | 240 W  |
| Schutzart:                      | IP20   |
| Schutzklasse:                   | SK I   |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion  |
| Sicherung:                      | T 3 A Sicherung auswechselbar  |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                        | 8 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)  |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz  |
| DMX-Kanäle:                     | 3; 4; 5; 6; 12; 32; 36   |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                        | 2 x Lüfter geräuscharm   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX;<br>Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution über USB (optional);<br>CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; Light Captain   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:                 | 45°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 45°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 74°  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel   |
| Displaytyp:                     | LCD Display  |
| Material:                       | Aluminiumguss; Metall  |
| Maße:                           | Länge: 98,0 cm<br>Tiefe: 16,3 cm<br>Höhe: 20,6 cm  |
| Gewicht:                        | 8,65 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)   |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 3 x Ø10mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø6mm   |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Batterie:                       | Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut  |

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung