

## EUROLITE LED PIX-16 QCL Leiste

LED-Lichteffektleiste mit 16 x 4-W-RGBW-LED (4in1), inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51930356

GTIN: 4026397715712



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 16 leistungsstarke LEDs 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
  - Stroboskop-Effekt
  - 21 integrierte Showprogramme
  - Direkte Farbwahl für 15 Farben
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
  - Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
  - Mit Montagebügel
  - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
  - Geräuschloser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- Lieferumfang**
- 1 x Leiste, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Montagebügel, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397715712

Gewicht: 2,77 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.12 m

## Technische Daten:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:        | 70 W  |
| Schutzart:                  | IP20  |
| Schutzklasse:               | SK I  |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker  |
| Stromausgang:               | P-Con (grau), Einbauversion   |
| Sicherung:                  | F 1 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:                  | LED-Lampe   |
| LED:                        | 16 x 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)   |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64  |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX;<br>QuickDMX über USB (optional); W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional);<br>Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung |
| Vorprogrammiert bei:        | Light'J; Light Captain  |
| Projektion:                 | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:             | 15°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 15°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30°   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:             | 2x Montagebügel   |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display   |
| Maße:                       | Länge: 1,08 m<br>Breite: 6,5 cm<br>Höhe: 8,5 cm   |
| Gewicht:                    | 2,39 kg   |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)  |
| Fernbedienung               |   |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut   |
| Rechtliche Spezifikationen  |   |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte  |