


EUROLITE LED BAR-6 UV Leiste

LED-Leiste (50cm) mit 6 x 1-W-ultraviolett (UV) LED

Art.-Nr.: 51930391

GTIN: 4026397665727



Listenpreis: 112.93 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Lichteffektleiste (50cm) mit UV-LEDs

Die leistungsstarke und dimmbare Lichteffektleiste EUROLITE LED BAR-6 UV ist mit sechs 1-W-UV-LEDs ausgestattet. Durch die Konvektionskühlung ist die LED BAR geräuschlos und bietet Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob auf Events oder für Bandauftritte - ob im Theater oder auf Galas - die LED Bar-6 UV ist variabel einsetzbar.

Die Ansteuerung erfolgt über DMX, auch der Master-Slave-Betrieb ist möglich. Die LED-Bar hat zusätzlich eine phantomgespeiste USB-Buchse für einen QuickDMX-Empfänger. Dieser ist optional erhältlich. Im Auto- und Musikmodus können Sie zusätzlich integrierte Showprogramme ansteuern.

Adressierung und Einstellungen können Sie über die integrierte Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige tätigen. Die Netzanschlüsse erlauben es Ihnen, bis zu acht Geräte in Reihe zu betreiben.

Features:

- 6 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
- Dimmer elektronisch
- UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofön; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Mit Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397665727

Gewicht: 1,83 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.11 m

- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	6 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
DMX-Kanäle:	1; 2
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Wash-Effekt
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	24°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 50 cm Tiefe: 8,5 cm Höhe: 11,5 cm
Gewicht:	1,65 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte