

EUROLITE LED PIX-12 QCL Leiste

LED-Lichtleiste mit 12 x 4-W-RGBW-LED, Pixelansteuerung und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51930426

GTIN: 4026397659115



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

LED-Lichtleiste mit 12 x 4-W-RGBW-LED, Pixelansteuerung und IR-Fernbedienung

Die EUROLITE LED PIX-12 QCL Leiste verfügt über 12 leistungsstarke 4-W-LEDs (4in1) in Rot, Grün, Blau und Weiß mit einem Abstrahlwinkel von 18°. Sie eignet sich für professionelle Anwendungen, zum Beispiel auf Show- oder Theaterbühnen.

Die LED-Lichtleiste basiert auf einer stufenlosen RGBW-Farbmischung. Als Funktionen stehen Farbwechsel, Farbüberblendungen, Dimmer und Strobe-Effekte zur Verfügung. Erwähnenswert hierbei ist, dass Sie jede LED individuell ansteuern und 18 Farben direkt anwählen können. Darüber hinaus gibt es fünf integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus. Adressierung und Einstellungen können Sie über die Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige vornehmen.

Ansteuern können Sie die LED PIX-12 QCL entweder mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung, über DMX, QuickDMX über USB (optional) oder per Musiksteuerung über das eingebaute Mikrophon, dessen Empfindlichkeit Sie am Control Board einstellen können.

Die P-Con-Netzanschlüsse erlauben es Ihnen, bis zu acht Geräte zusammenzuschalten.

Features:

- 12 leistungsstarke LEDs high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397659115

Gewicht: 6,45 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.16 m

- Direkte Farbwahl für 18 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 15; 52; 2
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	36°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 1 m Tiefe: 16,5 cm Höhe: 11,1 cm
Gewicht:	5,55 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte