

## EUROLITE LED PIX-40 RGB Leiste

LED Beam-Leiste mit eng abstrahlenden SMD-LEDs (RGB) und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51930436

GTIN: 4026397729740



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 40 leistungsstarke LEDs 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
  - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Hintergrundfarben einstellbar; Lauflicht einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
  - Beam-Effekt
  - 30 integrierte Showprogramme
  - Direkte Farbwahl
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
  - Mit Montagebügel
  - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
  - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397729740  
Gewicht: 3,60 kg  
Länge: 1.05 m  
Breite: 0.20 m  
Höhe: 0.11 m

## Technische Daten:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:        | 65 W  |
| Schutzart:                  | IP20  |
| Schutzklasse:               | SK I  |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker  |
| Stromausgang:               | P-Con (grau), Einbauversion   |
| Gerätesicherung:            | T 5 A Sicherung fix im Netzteil   |
| Lampenart:                  | LED-Lampe   |
| LED:                        | 40 x 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB  |
| Blitzrate:                  | 0 - 20 Hz   |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 11; 120  |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave<br>Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional);<br>W-DMX by Wireless Solution über USB<br>(optional); CRMX by LumenRadio über USB<br>(optional) |
| Projektion:                 | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:             | 2°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 2°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 5   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel  |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display   |
| Maße:                       | Länge: 1,005 m<br>Tiefe: 8,0 cm<br>Höhe: 11,5 cm  |
| Gewicht:                    | 3,00 kg   |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)  |
| Rechtliche Spezifikationen  |   |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen   |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte  |