

## EUROLITE LED IP PIX Strobe FROST 5pol

Art.-Nr.: 52200938

Koppelbarer Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit stufenlosem elektronischen Frost für Stroboskop-, Ambient- und Animationseffekte

GTIN 4026397752564



**Listenpreis: 320.11 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 240 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB<BR>8 Segmente einzeln ansteuerbar
- 40 LEDs 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW<BR>4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Integriertes Befestigungssystem für werkzeuglose und nahtlose Cluster-Konfigurationen
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt; Ambient-Effekt
- Frostfilter elektronisch stufenlos; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Programmwahl einstellbar; Lauflicht einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- 20 integrierte Showprogramme
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6600 K
- Direkte Farbtemperaturwahl für 35 voreingestellte Werte
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Auto; manuell)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Einfarbiges OLED Display
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Architektur
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Fixtures vorhanden für Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Mit Druckausgleichsmembran

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397752564

Gewicht: 4,25 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.15 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion Bypass
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	7; 11; 19; 25; 26; 32; 33; 35
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion IP Bypass
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
PWM-Frequenz:	4000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Auto; manuell
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120° mehrfarbig
Farbtemperatur:	3200K - 6600K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Abstand zur Wand:	500 mm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Ø 12mm Montagebügel Ø 12mm Omega-Bügel
Displaytyp:	1 x einfarbiges OLED Display
Anschlüsse:	Eingang: DMX über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: DMX bypass über 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Maße:	Länge: 38 cm Breite: 10,8 cm Höhe: 17,65 cm
Gewicht:	3,73 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Material:	Metall, lackiert
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm

Material:	Metall, lackiert
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Material:	Metall, lackiert
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel