

EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Kompaktes Strobe mit 98 SMD-LEDs & DMX, jeder Ring einzeln ansteuerbar

Art.-Nr.: 52201092

GTIN: 4026397613346



Listenpreis: 117.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Das kompakte Stroboskop im Slimline-Gehäuse ist mit insgesamt 98 flickerfreien LEDs vom Typ SMD 5030 ausgestattet und bietet sowohl Strobe- als auch Blindereffekte. Die Blitzfrequenz beträgt 1 -20 Blitze die Sekunde. Die Steuerung erfolgt im Standalone-Modus, über einen DMX-Controller oder per Musiksteuerung über das integrierte Mikrofon. Im Lieferumfang befindet sich eine IR-Fernbedienung für eine bequeme Ansteuerung aus der Distanz.

Die 5 ringförmig angeordneten LED-Segmente können über DMX einzeln oder gruppenweise gesteuert werden. Es stehen zwei DMX-Modi mit je 4 oder 9 Kanälen zur Verfügung. Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss und einen Durchschleifausgang für eine einfache Reihenschaltung von bis zu 8 Geräten.

Features:

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 98 leistungsstarke LEDs SMD 5730 kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
5 Segmente einzeln ansteuerbar
- Stroboskop-Effekt; Blinder-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613346

Gewicht: 1,45 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.16 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih

- Sehr leiser Betrieb

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 24 W |
| Schutzklasse: | SK II |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 98 x SMD 5730 kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 9 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Maße: | Breite: 21,5 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 24,5 cm |
| Gewicht: | 1,20 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |