

EUROLITE Sicherungsseil A 3x600mm bis 5kg, silber

Geprüftes Sicherungsseil (Safety)

Art.-Nr.: 58010310

GTIN:



Listenpreis: 6.55 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

EUROLITE Sicherungsseile

Die EUROLITE Sicherungsseile entsprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert.

Die Seile werden bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert.

Somit kann der Anwender diese Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu sichern.

Logistic

Features:

Geprüftes Sicherungsseil (Safety)

- Seil mit Kausche und Verbinder
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE Stahlseil 600x3mm silber mit Kausche

Befestigungsseil, Sicherungsseil, Safety

- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Zur Befestigung und Sicherung von Lasten über Personen
- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
- Seil mit Kausche
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-50

Schnellverbindungsglied

- Entspricht DIN 56927:2009-03
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Zu sichernde Last (BGV C1): | Max. 5 kg |
| Seilfestigkeitsklasse: | 1770 |
| Temperaturbereich: | -40° C - +100° C |
| Gewicht: | 40 g |

EUROLITE Stahlseil 600x3mm silber mit Kausche

| | |
|-----------------------------|---|
| Maximale Last WLL (5-fach): | 100 kg |
| Seilkonstruktion: | 6 x 19 FC |
| Seilfestigkeitsklasse: | 1960 |
| Norm: | DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03 |
| Nennfestigkeit Seil: | 1770 N/mm ² |
| Oberfläche der Drähte: | Verzinkt |
| Farbe: | Silber |
| Temperaturbereich: | -40° C - +100° C |
| Maße: | Länge: 60 cm Durchmesser: Ø 3 mm |
| Gewicht: | 30 g |
| Längengewicht: | 0,0311 kg/m |

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-50

| | |
|------------------------------|--|
| Maximale Last WLL (10-fach): | 50 kg |
| Norm: | DIN 56927:2009-03, |
| Form: | A - kleine Öffnung |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Öffnung: | 0-5 mm |
| Maße: | Länge: 2,90 cm Breite: 3,50 cm Tiefe: 1,90 cm Durchmesser: Ø 3 mm |
| Gewicht: | 10 g |