



BLOCK AND BLOCK OMEGA-30 Traversenlift 220kg 5m

Hochwertiger Traversenlift aus der EU für Lasten bis zu 220 kg

Art.-Nr.: 59000425

GTIN: 4026397644203



Features:

- 4-teiliger Teleskop-Traversenlift
- Sicherheitsbolzen zur Verriegelung der verschiedenen Abschnitte in verschiedenen Höhen
- Verschlussbolzen in der Grundfläche, um die Ausleger zu verankern
- Ausleger mit verstellbarer Spindel und Stahlplatte mit rutschfestem Gummifuß
- Korrosionsschutz durch Grundierung mit Epoxid-Farbe
- Wasserwaagenlibelle zum Einstellen der senkrechten Turmlage
- Erdungsverbindung
- Transportrollen zum Bewegen des eingefahrenen Turms
- AL-KO COMPAC 900 Winde: Maximallast 900kg mit automatischer Lasthaltebremse. CE-Konformitätserklärung gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen DIN EN 13157, EN 12100 I und II, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Verzinkte Stahlseile, Art 6x19+1, hergestellt auf der Grundlage der Norm EN 13414-1:2004, Widerstand 1770N/mm²
- Werkstoff: Profile aus Kohlenstoffstahl, Art S-275-J0H, hergestellt gemäß den Normen EN10219, EN10305.5
- Höhenverstellbar
- Made in Europe
- Mit BGV-C1 Prüfzertifikat

Logistic

EAN / GTIN: 4026397644203

Gewicht: 104,50 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 1.55 m

Sperrgut

Technische Daten:

Maximale Tragfähigkeit:	220 kg
Minimale Last:	40 kg
Nennfestigkeit Seil:	1770 N/mm ²

Höhe:	Maximal: 500 cm über 4 Sektionen Minimal: 157 cm
Stahlseil:	Ø 6 mm
Typ (Stative allgemein):	Traversenlift
Material:	Stahl (pulverbeschichtet)
Transportmaß:	155 cm x 60 cm x 55 cm
Standfläche:	Ø 220 cm
Gewicht:	101,00 kg

Lieferumfang: