EUROLITE STC-480/150 Traversenlift TÜV/GS

Robuster Traversenlift für mittelschwere Lasten

Art.-Nr.: 59007055

GTIN: 4026397277920

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Bei der EUROLITE STC-Serie handelt es sich um Traversenlifte, deren Produktion vom TÜV überwacht wird. Diese Lifte zeichnen sich durch hohe Qualität, äußerste Robustheit, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und hohe Stabilität aus. Da die Produkte vom TÜV SÜD überwacht werden, genügen Sie höchsten Sicherheitsstandards.

Nach dem deutschen Gerätesicherheitsgesetz können Anbieter, beispielsweise von technischen Geräten wie Haushaltsgeräte, Werkzeug, Spielzeug oder Sportgeräte, das GS-Zeichen freiwillig auf Ihren Produkten verwenden. Voraussetzung: An (mindestens) einem Baumuster stellt eine zugelassene Stelle wie der TÜV SÜD fest, ob die Ware dem Gesetz entspricht. Außerdem muss die zugelassene Stelle kontrollieren, ob alle Produkte dieses Typs, die im Handel sind, nach dem geprüften Baumuster angefertigt wurden. Danach und bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist davon auszugehen, dass von dem Gerät keine Gefahren ausgehen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397277920
Gewicht: 76,45 kg
Länge: 2.00 m
Breite: 0.47 m
Höhe: 0.55 m
Sperrgut

Features:

- 3-teiliges Teleskopstativ mit verzinkten Stahlsektionen
- TÜV/GS zertifiziert, Zertifikat liegt vor
- CE zertifiziert nach DIN EN ISO 12100-2, DIN 15560-27, Zertifikat liegt vor
- 1-Gang-Winde für leichtes Anheben der Last
- 5 mm Stahlseil
- Automatisches Bremssystem
- Sicherungsbolzen zur mechanischen Verriegelung
- Dritte Sicherung der Sektionen durch massive Arretierbacken
- Vier massive Ausleger für höchste Standsicherheit
- Ausleger sind fest mit dem Unterbau verbunden, Beschichtung wird durch Klettband geschützt
- Unebenheiten können durch individuell einstellbare Nivellierstreben ausgeglichen werden

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Vier selbst nivellierende, verzinkte Ausgleichstempel
- Fixierung des Lifts über Löcher in den Ausgleichstempeln möglich
- 100 mm Transportrollen zum einfachen Transport des Lifts
- 4 Lenkrollen für vertikalen Transport, 2 davon mit Feststellbremse
- 2 zusätzliche Rollen für horizontalen Transport
- Pulverbeschichteter Unterbau und verzinkte Sektionen für höchsten Korrosionsschutz
- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar

Technische Daten:

Maximale Tragfähigkeit:	150 kg
Minimale Last:	25 kg
Norm:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Höhe:	Maximal: 480 cm über 3 Sektionen Minimal: 195 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Stahlseil:	Ø 5 mm
Typ (Stative allgemein):	Traversenlift
Material:	Stahl, 2 mm
Transportmaß:	195 cm x 55 cm x 42 cm
Standfläche:	Ø 213 cm
Gewicht:	67,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.