

EUROLITE AB-616X-R Alu-Bar 2m IN/OUT

Für problemlose Installationen - runde Version!

Art.-Nr.: 60003653

GTIN: 4026397199253



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Erleichtert den Aufbau Ihrer Lichtanlage enorm
- Zur Installation direkt am Stativ oder an der Traverse
- Komplett verkabelt
- Mit 6 Scheinwerferbefestigungen
- Mit 6 Schutzkontaktkupplungen
- Anschluss über 16-polige In/Out-Hochlastbuchse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397199253

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 2.03 m

Breite: 0.11 m

Höhe: 0.15 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Maße:
Länge: 2 m
Breite: 5 cm
Höhe: 19,5 cm

Max. Gesamtleistung: 21600 W

Max. Gesamtstrom: 96 A

Max. Nennleistung/Kanal: 3680 W

Max. Nennstrom/Kanal: 16 A

Maximallast je Last-Aufnahmepunkt: 5 kg

Max. verteilte Last: 30 kg

Max. zentrale Last: 25 kg

Maße (B x T x H): 2000 x 50 x 195 mm

Gewicht: 4 kg
