

EUROLITE DPMX-1216 MP DMX Dimmerpack

12 x 16-A-Dimmer, servicefreundliche Module, zwei 16-pol.-Multipin-Ausgänge

Art.-Nr.: 70064185

GTIN: 4026397265552



Beschreibung:

Zuverlässigkeit ist Trumpf. Auf professionellen Veranstaltungen muss ein Gerät unbedingt spielen und darf nicht ausfallen. Mit der DPMX-1216 Dimmerpackserie kann diese Vorgabe problemlos erfüllt werden. Und so geht man auf Nummer sicher: bei dieser universellen Lichtendstufe können dank Schutzautomaten an jedem Kanal die Kanalmodule einzeln gezogen und während des Betriebs ausgetauscht werden. Praktisch sind auch die verschiedenen Ausgänge. Egal ob Klemmleiste, Schutzkontaktstecker, CEE oder Multipin: Alles kann angeschlossen werden.

Features:

- 12-Kanal-Dimmerpack mit bis zu 16 A Ausgangsleistung pro Kanal
- Einzelkanal-Modulbauweise für schnellen und unkomplizierten Austausch der einzelnen Dimmer-Module
- 3-Phasen- oder 1-Phasen-Stromversorgung
- Regelbare Lampenvorheizung (0-50%) und Limiter-Funktion zur Verlängerung der Lampenlebensdauer
- Curve-Funktion für unterschiedliche Übertragungsscharakteristika der Steuerspannung
- Dimm- und Schaltbetrieb für Einzelkanäle zuweisbar
- DMX-Fail-Funktion: digitale Eingangssignale werden automatisch auf DMX-Signalfehler geprüft
- Manueller Modus für Kanalaussteuerung ohne externen Controller
- Synchronisation mehrerer Geräte über DMX möglich
- Sicherheitsautomat pro Kanal (Typ C)
- Kanalausgänge an der Geräterückseite über 16-polige Hochlastbuchsen
- Nur für professionelle Anwendung
- 12 integrierte Showprogramme
- Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases

Logistic

EAN / GTIN: 4026397265552

Gewicht: 20,40 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.62 m

Höhe: 0.30 m

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- LCD Display
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb

Technische Daten:

Stromversorgung:	380-400V AC, 50Hz
Ausgangsleistung:	Max. 3680 W je Kanal Max. 43470 W
Ausgangsstrom:	Max. 189 A
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	2 x 16-pol Multipin (W) Einbauversion
Netzausgangssicherung je Kanal:	C 16 A Sicherung rückstellbar
Programme:	Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Steuerkanäle:	12
Displaytyp:	LCD Display
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 17,8 cm
Gewicht:	17,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung