

EUROLITE ESN 7x80 USB LAN LED-Laufschrift

RG-Werbelaufschrift (7x80 Pixel) mit Netzwerkfunktion, PC-Software und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 80500107

GTIN: 4026397681314



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Voll programmierbar über beiliegende IR-Fernbedienung oder per PC-Software über USB-Schnittstelle und RJ45-Netzwerkschnittstelle
- Punktmatrix mit 560 superhellen SMD-LEDs
- Große Datenbank mit diversen Anzeige-Effekten, Symbolen und Grafiken
- 99 editierbare Speicherplätze
- 8 editierbare Grafikspeicherplätze, 7 Schriftgrößen, 16 Farbkombinationen, 8 Geschwindigkeitsstufen, 24 Displayeffekte, 30 integrierte Symbole
- 8 animierte Begrüßungstexte (Welcome, Merry X'Mas, Happy New Year etc.)
- Sequenzprogrammierung
- Timer-Funktion
- 560 leistungsstarke LEDs SMD 3535 R/G
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Netzwerkkabel; über USB; kabelgebundene Fernsteuerung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Stick, 1 x Fernbedienung, 1 x USB-Kabel, 1 x Netzwerkkabel, 2 x Winkel, 2 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397681314

Gewicht: 1,59 kg

Länge: 0.84 m

Breite: 0.08 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung:

5V DC

| | |
|---------------------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 12 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend |
| Batterie: | 1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend |
| LED-Typ: | 560 x SMD 3535 R/G |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung; Netzkabel; über USB; kabelgebundene Fernsteuerung |
| Bild: | Max. 7x80 px |
| Darstellung: | 1-zeilig, 13 sichtbare Zeichen 16 Farben |
| Text: | 7 Schriftarten |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | 2x Montagebügel |
| USB-Anschluss: | USB 2.0, Typ Micro-USB (W) Einbauversion |
| Display: | 60,5 cm x 5,5 cm |
| Maße: | Breite: 64,7 cm Tiefe: 9,7 cm Höhe: 3,5 cm |
| Gewicht: | 1,25 kg |
| Externes Netzteil | |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Pinbelegung: | Innen + / außen - |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK II |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| Ausgang: | 5 V DC; 3 A; 15 W |
| Farbe: | Schwarz |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 2 x Micro (AAA) beiliegend |
| USB-Kabel | |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| Anschluss A: | 1 x USB, Typ A |
| Anschluss B: | 1 x Micro-USB (M) |
| Farbe: | Schwarz |
| Netzkabel | |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| Steckertyp: | RJ-45 (M) |
| Farbe: | Schwarz |
| Winkel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø8mm; 1 x Ø6mm |

| | |
|-----------|----------------|
| Material: | Metall, 1,4 mm |
| Farbe: | Schwarz, matt |