

## EUROLITE LSD-20E MK2 Sonder / per m<sup>2</sup>

Sondermaße für die LED Soft Displays der LSD-Serie

Art.-Nr.: 80503228

GTIN: 4026397542554



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Fertig konfektionierte LED Soft Displays nach Ihren Wunschmaßen - kontaktieren Sie unser Verkaufsteam!
- Konfektion des Modells LSD-20E möglich in Schritten zu 0,32 Metern (entspricht 16 Pixel)
- Maximale Größe 1280 x 1024 Pixel
- Für schnelle 2-Mann-Installation und unkomplizierten Transport wird eine Größe von 5 Metern je Displays empfohlen
- Abrechnung per Quadratmeter
- Erhältlich in Schwarz und Weiß
- Reguläre Lieferzeit per Seefracht: etwa 9 Wochen
- Kurzfristige Lieferung per Luftfracht: etwa 4 Wochen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397542554

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 60,00 W

Schutzart: IP44

Maße: Breite: 1,28 m  
Höhe: 2,56 m

Gewicht: 10,00 kg

Auflösung (B x H): 64 x 128 Pixel

Pixelabstand: 20 mm

Pixel-dichte:	2500/m <sup>2</sup>
Pixel-Konfiguration:	Tricolor-RGB-LEDs, Typ SMD 3528
Lebensdauer:	ca. 100000 Stunden
Display-Anschluss:	DVI/RJ45
Anzeigemodus:	synchron zum Video
Drivemodus:	1/8 Scan
Bildschirmauflösung:	max. 1280 x 1024 (LED Studio) max. 1024 x 896 (LED Show T9)
Helligkeit:	940 cd/m <sup>2</sup> (Nits)
Blickwinkel:	120°
Aktualisierungsrate:	60 Hz
Wiederholrate:	600 Hz
Farben:	16,7 Millionen (R 256, G 256, B 256)
Betriebstemperatur:	-10 bis 45 °C
Luftfeuchte:	10 bis 90 %
Maße (B x H):	1280 x 2560 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte