


## EUROLITE PSS-4/150 Pixel String

Flexibler LED-Pixelstrang

Art.-Nr.: 80503361

GTIN: 4026397423495



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Flexibler Pixelstrang mit superhellen TCL-LEDs
- 32 Pixel mit je 4 LEDs
- Lebhaft und farbenfrohe Darstellung von Videos und Grafiken
- Lässt sich auch auf ungewöhnlichen Oberflächen in jede Form bringen für grenzenlose künstlerische Freiheit
- Modulares Konzept erlaubt die Erweiterung zu großen Videodisplays für Clubs, Bühnen, Shops und viele andere Umgebungen - auch für Werbung an Gebäudefassaden
- Erweiterbar auf bis zu 40 Meter mit 340 Pixeln
- IP65 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Pixel individuell steuerbar
- Individuelle Steuerung von Farben, Effekten und Animationen
- Steuerung per Netzwerkprotokoll über PC-Software oder PSS-Medienplayer (Zubehör)
- Steuerung auch per MADRIX, DMX und Artnet möglich
- Großer Einsatzbereich von -20° bis +50° C

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397423495

Gewicht: 0,46 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,20 m

Höhe: 0,08 m

### Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 260,00 W

Schutzart: IP65

Maße:  
Breite: 2,3 cm  
Tiefe: 1 cm  
Höhe: 3,8 cm

Gewicht: 400 g

Pixelabstand:	150 mm
Pixelkonfiguration:	4 RGB-LEDs (TCL)
Pixel pro Strang:	32
Pixelgröße (L x B x H):	23 x 38 x 10 mm
Stranglänge:	5 m
Max. Stranglänge:	40 m
Max. Pixelanzahl:	340
Helligkeit:	8,8 cd pro Pixel
Bittiefe pro Farbe:	16
Bittiefe pro Pixel:	48
Blickwinkel:	120° x 120°
Lebensdauer:	ca. 80000 Stunden
Steuerprotokoll:	TCP/IP
Steuersystem:	PSS-4
Anzeigemodus:	synchron zum Video
Material:	klares Polycarbonat schwarze Kabel
Betriebstemperatur:	-20 bis 50 °C
Spannungsversorgung:	15 V DC über Kontrollsystem PSS-4
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte