OMNITRONIC CPZ-120P ELA-Mischverstärker

Art.-Nr.: 80709704

GTIN: 4026397683219

4-Zonen-ELA-Mischverstärker mit Audioplayer, IR-FB und Bluetooth, schaltbare Zonen, 120 W RMS

Listenpreis: 343.91 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 4 ELA-Zonenausgänge, separat schaltbar auf der Frontplatte
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- FM-Tuner mit Auto Scan
- 3 Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- Mic 1 mit Phantomspeisung, Priority-Funktion und Echo-Effekt
- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line
- 2 Line-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang
- Sirene und Gong, regelbar
- Bass-, Höhen- und Masterregler für das Ausgangsignal
- 5-stellige LED-Pegelanzeige
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- 2 HE
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Fernbedienung, 1 x Antenne, 1 x Batterie, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397683219

Gewicht: 4,10 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz Oder 24 V
Gesamtanschlusswert:	240 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	120 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Kühlung:	Lüfter
Impedanz:	ELA Technik 70V; ELA Technik 100V; 4-16 Ohm
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth + FM Radio
Zonen-Ausgang:	4 schaltbare Zonen
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter
Schutzschaltung:	Überlast; Kurzschluss; Limiter; Überhitzung
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Eingang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,774 V Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Musikformat:	MP3
Gehäusebauform:	2 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 30,3 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 9,1 cm
Gewicht:	3,85 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.