

OMNITRONIC PAP-120 ELA-Verstärker

ELA-Verstärker, 120 W RMS

Art.-Nr.: 80709806

GTIN: 4026397582062



Features:

- 1 Line-Eingang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- 1 Durchschleifausgang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- Masterregler
- LED-Anzeige für Power, Pegel, Clip und Fault
- Lastüberwachung und Leistungskontrolle
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397582062

Gewicht: 9,80 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	120 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:	60 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz

Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	4-16 Ohm Lautsprecher; ELA Technik 100V Lautsprecher; ELA Technik 70V
Schaltung:	Class AB
Steuerelemente:	Lautstärkeregler, Netzschalter
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Power, Signal, Fault, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 0,8 V Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	8,15 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
1 x Bedienungsanleitung