

OMNITRONIC PAA-360 ELA-Verstärker

ELA-Verstärker, 360 W RMS

Art.-Nr.: 80709811 GTIN: 4026397703702



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 Line-Eingang (XLR und 6,3-mm-Klinke)
- 1 Durchschleifausgang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- Masterregler
- LED-Anzeige für Power, Pegel, Clip und Fault
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Halter, 4 x Schrauben

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	720 W
Ausgangsleistung:	360 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:	80 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Impedanz:	4-16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA Technik 70V

Logistic

EAN / GTIN: 4026397703702

Gewicht: 8,20 kg Länge: 0.53 m Breite: 0.45 m Höhe: 0.18 m

Schaltung:	Class AB
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Pegelanzeige, Power, Fault, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
	Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR 0,8 V
	Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm
	Tiefe: 38,5 cm
	Höhe: 9,2 cm
Gewicht:	6,80 kg