

## OMNITRONIC PAP-650 ELA-Verstärker

ELA-Verstärker, 650 W RMS

Art.-Nr.: 80709820

GTIN: 4026397220902



**Listenpreis: 712.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 1 Line-Eingang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- 1 Durchschleifausgang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- Masterregler
- LED-Anzeige für Power, Pegel, Clip und Fault
- Lastüberwachung und Leistungskontrolle
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

#### Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397220902

Gewicht: 16,80 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.48 m

Höhe: 0.20 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	650 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	1,2 m
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar

Frequenzbereich:	80 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	4-16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA Technik 70V
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class AB
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Signal, Power, Fault, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion  Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR 0,3 V Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 4 x Schraubklemme
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	15,00 kg