

OMNITRONIC PAP-1000 ELA-Verstärker

ELA-Verstärker, 1000 W RMS

Art.-Nr.: 80709830

GTIN: 4026397220919



Features:

- 1 Line-Eingang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- 1 Durchschleifausgang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- Masterregler
- LED-Anzeige für Power, Pegel, Clip und Fault
- Lastüberwachung und Leistungskontrolle
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397220919

Gewicht: 27,75 kg

Länge: 0.63 m

Breite: 0.56 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2000,00 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	1000 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Gerätesicherung:	6,3 x 32 mm, T 12 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	80 - 16000 Hz

Geräuschspannungsabstand:	>90 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	2 x Lüfter , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	4-16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA Technik 70V
Schaltung:	Class AB
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Signal, Power, Fault, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR 0,3 V Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle:	Master-Ausgang: Mono, Kanalregelung über Drehregler
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 54,7 cm Höhe: 13,35 cm
Gewicht:	24,40 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
1 x Bedienungsanleitung