EUROLITE VLD-4 CAT-5-Umsetzer

Passiver CAT-5-Umsetzer für Videosignale

Art.-Nr.: 81013022

GTIN: 4026397427325

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Der passive CAT-5-Umsetzer EUROLITE VLD-4 ermöglicht die Übertragung von bis zu 4 Composite-Videosignalen über ein Netzwerkkabel (UTP/CAT-5 und höher) in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis zu 300 Meter. Dank des kompakten Designs und der einfachen Handhabung ist der Umsetzer ideal sowohl für gewerbliche Nutzung wie Raum- und Sicherheitsanwendungen, Präsentationen und Schulungsveranstaltungen als auch für private Videoanwendungen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397427325
Gewicht: 0,23 kg
Länge: 0.20 m
Breite: 0.15 m
Höhe: 0.03 m

Features:

- Übertragung von Videosignalen bis zu 300 Meter
- Universell einsetzbar als Sender oder Empfänger
- Für verdrillte Twisted-Pair-Kabel und Netzwerkkabel Typ CAT-5 und höher
- Kabelanschluss über RJ45-Buchse
- Passiv, keine Stromversorgung nötig

Technische Daten:

Maße:	Breite: 9,3 cm Tiefe: 8,3 cm Höhe: 3,1 cm
Gewicht:	190 g
Verwendbares Kabel:	paarweise verdrillt, z. B. CAT-5/5e/6 0,25 mm² (AWG 24)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Impedanz:	100 Ohm/ 1 MHz
Kapazität:	200 pF/ft
Max. Kabellänge:	300 m
Impedanz:	75 Ohm Cinch
Anschlüsse:	4 x Video, Cinch
Betriebstemperatur:	0 bis 55 °C
Spannungsversorgung:	nicht erforderlich
Maße (L x B x H):	93 x 83 x 31 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.