OMNILUX®

# OMNILUX MR-16 12V GU-5,3 3W LED 6500K

**Art.-Nr.: 91203771**
GTIN: 4026397241075

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Heißzündfähig

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Nennspannung (Lampen): | 12 V, AC |
| Nennleistung: | 3 W |
| Sockel/Fassung: | GU5.3 |
| Lampenart: | LED-Lampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe; Cool Beam Lampe |
| Lampenspezifikation: | Heißzündfähig |
| Abstrahlwinkel: | 30° |
| Lichtfarbe: | Weiß |
| Farbtemperatur: | 6500K |
| Anlaufzeit: | 1 s |
| Bauform: | MR-16; Reflektor; Stiftsockel |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397241075
Gewicht: 0,06 kg
Länge: 0.05 m
Breite: 0.05 m
Höhe: 0.07 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Maße (LxD): | 81x51 mm |
| Gewicht: | 0,05 kg |
| Energieeffizienzklasse (A++ - E): | A |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.