



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1 m

Tubes LED DMX pour le montage sur une traverse ou la suspension au plafond

- Lightweight plastic tube
- Beam angle 360°
- 16 individually controllable pixels (illumination units with 4 LED each)
- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- Controllable via EUROLITE LED PSU-24V/10 DC controller; needed for operating the unit and not included in the delivery
- 10 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- For professional effect lighting in discotheques and on stages
- 64 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via ArtNet; stand-alone; DMX

#### EUROLITE LED PSU-24 V / 10 DC LED Tube 360°

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller and power supply unit for 10 LED light tubes
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### Logistique

### OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir/rouge

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches

- 1 x câble XLR

#### Données techniques:

Poids: 8,91 kg

#### Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

### EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1 m

Alimentation électrique: 24 V CC

Puissance totale de raccordement: 20,00 W

LED: 64 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

Commande: ArtNet; stand-alone; DMX

Angle de départ (1/2 pic): 360°

Dimension: Longueur : 1,03 m  
Diamètre : Ø 5 cm

Poids: 520 g

#### Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

### EUROLITE LED PSU-24 V / 10 DC LED Tube 360°

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 240,00 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via Appareils froids (M)  
version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

Sortie de courant: 10 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches  
1 x Appareils froids (F) version encastrable

Canaux DMX: 5; 7; 23; 480

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave

Préprogrammé dans: LED PC-Control 512

Type d'écran: Écran LED 7 segments 3 chiffres

|            |   |
|------------|---|
| Sortie:    | 24 V CC, stabilisé;                                     |
| Dimension: | Largeur : 29 cm<br>Profondeur : 30 cm<br>Hauteur : 6 cm |
| Poids:     | 3,30 kg   |

#### **OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir/rouge**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Conception du câble: | Câble audio           |
| Longueur du câble:   | 10 m                  |
| Raccord A:           | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Raccord B:           | 1 x XLR (F) 3 broches |
| Couleur:             | Noir                  |
| Poids:               | 430 g                 |