



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

PAR-56 spot with 151 LEDs in the colors red, green and blue

- Equipped with 151 x 5 mm LED: 51 x red, 49 x green, 51 x blue
- Operable in stand-alone mode or with DMX interface
- DMX-512 control possible via any commercial DMX-controller (occupies 5 channels)
- 3 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via LED display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and three operating buttons
- Functions: static colors; RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX; master/slave
- Housing available in silver or in black
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 151 LED puissantes 5 mm R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 21°

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR control module to control 4 RGB spotlights and KLS sets

- DMX controller for LED devices with infrared receiver

Logistique

- Suitable for matching EUROLITE IR remote (optional accessory, required for use)
- Inexpensive solution for controlling LED effects with 5-channel standard DMX protocol or KLS spotlight sets
- 4 LED parcans, one KLS light set and one LED BAR can be controlled at the same time
- Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave
- 47 control channels
- 3-pin XLR DMX output
- Control in stand-alone mode and DMX programming
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via remote control
- Peut envoyer jusqu'à 47 canaux DMX
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; Commande de la musique via Microphone
- Interface
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Adressage et programmation par infrarouge

- Operable up to 10 m
- Functions: programming of RGB dimming, Master/Slave function, DMX mode, DMX addressing as well as internal programs, auto mode, strobe effect with adjustable speed
- Commandé via Télécommande infrarouge

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande, 1 x batterie

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 3 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches< p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches< p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

Données techniques:

Poids: 7,11 kg

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 23 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

Type de lampe: Lampe LED

LED:	151 x 5 mm R/G/B (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	5; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	21°
Angle de départ (1/2 pic):	21°
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	1,45 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 500 mA
Puissance totale de raccordement:	6,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 47
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; Commande de la musique via Microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Interface
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 3,5 cm
Poids:	330 g

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Commande:	Télécommande infrarouge
Dimension:	Largeur : 4,6 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 7 mm
Poids:	20 g

Appareil

Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
-----------	--------------------------------------------------------

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 3 m noir

Conception du câble:	2 x 0,22 mm ² Câble de microphone
Longueur du câble:	3 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 6 mm
Poids:	160 g

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	460 g
