

Caractéristiques:

EUROLITE LED SLS-3 HCL 3x10W Floor

Slimline LED spot with 3 x 10 W 5in1 LED

- Operable in stand-alone mode or via DMX interface
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies max. 9 channels)
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- 6, 7, 8 or 9 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Equipped with 6in1 hexacolor LEDs for homogeneous light output in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Functions: Static colors, RGBAW+UV color blend, internal programs, dimmer, strobe, sound-control, microphone sensitivity, color macros
- Further display settings: display on or off, display inverted, default settings
- Comfortable addressing and setting via control panel with 4-digit LED screen and four operating buttons
- Ready for connection via IEC power cord with safety-plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Fixtures disponibles pour Light'J; Light Captain

EUROLITE Contrôleur DMX LED Operator 6

Contrôleur simple pour 6 projecteurs LED RGBWA+UV

- DMX controller for easy operation of standard 6-channel LED spots

Logistique

- 6 spots or light effect units with RGBWA+UV LEDs can be controlled
- 6 DMX channels (red/green/blue/white/amber/UV) can be controlled per unit
- Sequence of white and amber function freely selectable
- 6 trigger buttons for direct color selection and preset chases
- 18 trigger buttons for color presets
- Internal memory for 1 scene
- Auto, fade and macro mode
- Fade and speed time can be adjusted separately
- Master fader
- Strobe function with adjustable speed
- Blackout function
- Desktop console
- Peut envoyer jusqu'à 36 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Boîtier du pupitre

ROADINGER Flightcase 4 x SLS taille M

Trunk case, PRO version

- Séparateurs réglables individuellement et amovibles pour une utilisation universelle
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

EUROLITE LED SLS-3 HCL 3x10W Floor

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 24,00 W |
| Fixtures disponibles pour: | Light'J; Light Captain |
| Dimension: | Largeur : 11,5 cm Profondeur : 21 cm Hauteur : 22,5 cm |
| DMX channels: | 6/7/8/9 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| LED type: | 10 W HCL |
| LED number: | 3 |
| Beam angle: | 40° |
| Dimensions (W x D x H): | 115 x 210 x 225 mm |
| Weight: | 2 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Affectation des broches: | Intérieur + / extérieur - |
| Puissance totale de raccordement: | 4 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Canaux DMX: | Sortie 36 |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 40 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 7 cm |
| Poids: | 1,60 kg |

ROADINGER Flightcase 4 x SLS taille M

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 12 cm x 25 cm x 35,5 cm |
| Dimension interne: | 49,5 cm x 25 cm x 35,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 52,5 cm Profondeur : 28,5 cm Hauteur : 44,5 cm |
| Poids: | 7,65 kg |

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 5 m noir

| | |
|----------------------|--|
| Conception du câble: | 2 x 0,22 mm ² câble de microphone |
| Longueur du câble: | 5 m |
| Raccord A: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Raccord B: | 1 x XLR (F) 3 broches |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Diamètre : Ø 0,60 cm |
| Poids: | 0,24 kg |

Matériau: Métal

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Conception du câble: | Câble audio |
| Longueur du câble: | 10 m |
| Raccord A: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Raccord B: | 1 x XLR (F) 3 broches |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 0,46 kg |

Contenu de la livraison:

3 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 5 m noir

1 x câble XLR

1 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

1 x câble XLR