

EUROLITE Set Show Horizont

Réf.: 09000250

GTIN:











L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques: Logistique

ALUTRUSS Plaque de base BP-30 80 x 80

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Pour le montage vertical des traverses
- Utilisable de manière multifonctionnelle
- Grande capacité de charge
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP QUADLOCK

Système de traverse robuste

- Grande stabilité
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Montage très simple, car les traverses ne doivent pas être vissées
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK

Set QUADLOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

EUROLITE Rideau LED CRT-120

Rideau de LED à 120 LED RGB+jaune & contrôleur DMX adapté (3 x 2 m)

- Plusieurs rideaux peuvent être synchronisés via DMX
- 120 LED puissantes 5 mm R/G/B/A
- Dimmer électronique; choix de la couleur manuel; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Montage facile
- Hydrofuge
- B1 difficilement inflammable
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos

L'étendue des fournitures

 1 x Contrôleur, 1 x Rideau, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 58 x matériel de fixation, 8 x Source lumineuse

ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons; scène; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

EUROLITE Collier de serrage TPC-56 cône argent

Collier de fixation pour tube 50 mm et connecteur de traverses Quicklock-6082, charge maximale WLL 500 kg

 Avec connecteur conique adapté aux systèmes de traverses Quicklock Singlelock, Bilock, Trilock 6082, Quadlock 6082

Données techniques:

Poids:	94,28 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ALUTRUSS Plaque de base BP-30 80 x 80

Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Acier
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Largeur : 80 cm
	Profondeur : 80 cm
	Hauteur: 0,60 cm
Poids:	28,60 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AIMg 5
Matériau du tube:	AIMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm
	Largeur: 29 cm
	Hauteur : 29 cm
Poids:	10,80 kg

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	2,05 kg

ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,96 kg

EUROLITE Rideau LED CRT-120

Puissance totale de raccordement: Type de protection: Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Type de LED: 120 x 5 mm R/G/B/A Fréquence du flash: 1 - 12 Hz Canaux DMX: 8 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle	Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Type de LED: 120 x 5 mm R/G/B/A Fréquence du flash: 1 - 12 Hz Canaux DMX: 8 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 7,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Puissance totale de raccordement:	15,00 W
version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Type de LED: 120 x 5 mm R/G/B/A Fréquence du flash: 1 - 12 Hz Canaux DMX: 8 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Type de protection:	IP20
Type de LED: 120 x 5 mm R/G/B/A Fréquence du flash: 1 - 12 Hz Canaux DMX: 8 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur: 18 cm Profondeur: 19 cm Hauteur: 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur: 300 cm Hauteur: 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Branchement électrique:	version encastrable câble d'alimentation à prise
Fréquence du flash: Canaux DMX: 8 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages		Tramite
Canaux DMX: Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 7,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Type de LED:	120 x 5 mm R/G/B/A
Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Fréquence du flash:	1 - 12 Hz
Sortie DMX: Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 7,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Canaux DMX:	8
Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
microphone Construction: Montage facile Couleur du boîtier: Noir Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Couleur du boîtier: Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur: 18 cm Profondeur: 19 cm Hauteur: 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur: 300 cm Hauteur: 200 cm Poids: 7,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Commande:	
Matériau: , hydrofuge Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Construction:	Montage facile
Dimension: Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Couleur du boîtier:	Noir
Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm Poids: 1,2 kg Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Matériau:	, hydrofuge
Dimension: Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Dimension:	Profondeur : 19 cm
Poids: 3,6 kg Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Poids:	1,2 kg
Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	Dimension:	
ménages	Poids:	3,6 kg
Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle	Produit spécial:	
	Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 3 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AIMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi 0,5
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 300 cm
Poids:	3,95 kg

EUROLITE Collier de serrage TPC-56 cône argent

Charge maximale BGV C1 (8 fois): 250 kg

Charge maximale WLL (4 fois):	500 kg	
Diamètre du tuyau zone:	45 - 50 mm	
Matériau:	Aluminium	
Couleur:	Argenté	
Dimension:	Longueur : 13 cm	
	Largeur : 5 cm	
	Profondeur : 11,50 cm	
Poids:	0,61 kg	