



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Décoration; Clubs/Écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x étrier, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

Ampoule PAR-30

- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformator
- Front screen provides for low bleaching and protects against contact with and soiling of burner
- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 2000 hours
- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime

Logistique

- Any burner position possible
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids:	690 g
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	Max. 230 V/100 W E27
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-30
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	12,8 cm x 12,8 cm
Dimension:	Longueur : 23,5 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	530 g
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Couleur:	Noir
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Couleur:	Noir

Dimension:	Longueur : 12,6 cm Largeur : 12,6 cm Diamètre : Ø 9,4 cm
------------	--

Poids:	22 g
--------	------

OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

Tension de service:	240 V, 220 - 240 V
---------------------	--------------------

Tension nominale:	100 W
-------------------	-------

Culot/douille:	E27
----------------	-----

Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; Lampe à gaz à piston; Ampoule halogène
----------------	--

Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
-----------------------------	---------------------------------

Angle de départ:	10°
------------------	-----

Couleur lumineuse:	Blanc
--------------------	-------

Température de couleur:	2700K
-------------------------	-------

Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
-------------------------	-------

Durée de démarrage:	0 s
---------------------	-----

Construction:	PAR-30
---------------	--------

Température de fonctionnement max.:	40° C
-------------------------------------	-------

Température de fonctionnement min.:	20° C
-------------------------------------	-------

Position de fonctionnement:	S180 (universal)
-----------------------------	------------------

Durée de vie:	2000 h
---------------	--------

Flux lumineux:	800 lm
----------------	--------

Dimensions (LxD):	92x95 mm
-------------------	----------

Spécifications juridiques	
---------------------------	--

Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	D
---	---