



Caractéristiques:

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

Logistique

OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

Ampoule PAR-30

- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformator
- Front screen provides for low bleaching and protects against contact with and soiling of burner
- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 2000 hours
- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime

- Any burner position possible
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids:	0,69 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	Max. 230 V/100 W E27
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-30
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	12,8 cm x 12,8 cm
Dimension:	Longueur : 23,5 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	0,53 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Couleur:	Noir, mat
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Longueur : 12,6 cm

Largeur : 12,6 cm
Diamètre : Ø 9,4 cm

Poids: 0,022 kg

OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

Tension nominale (lampes):	240 V, CA
Tension nominale:	100 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; reflector lamp; Ampoule halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Angle de départ:	10°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	PAR-30
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Flux lumineux:	800 lm
Dimensions (LxD):	92x95 mm
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	D

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x porte-filtre
1 x Mode d'emploi