



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Reflector casing f. UV tube 2 x 120cm/36W

Housing for more performance

- With luminium reflector
- Increases the UV-light of the tube by the double
- Concentrated UV-light
- Easy mounting via mounting bracket
- For two 120 cm UV-tubes
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- With metal mesh protection grill

OMNILUX Tubes UV 36 W G13 1200 x 26 mm T8

Un élément décoratif indispensable

- Des possibilités d'utilisation infinies
- Déjà vieillissant, « l'effet de lumière noire » continue de fasciner : Les textiles et objets blancs ainsi que les matériaux actifs aux UV s'illuminent dans l'obscurité !
- À utiliser uniquement avec un ballast
- Montage facile

Données techniques:

Logistique

| | |
|------------------|--|
| Poids: | 12,94 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Reflector casing f. UV tube 2 x 120cm/36W

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 170 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Type de lampe: | Fluorescent tube |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Largeur : 124 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 21 cm |
| Poids: | 5,25 kg |
| Dimensions (L x W x H): | 240 x 210 x 125 mm |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

OMNILUX Tubes UV 36 W G13 1200 x 26 mm T8

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tension de service: | 103 |
| Tension nominale: | 36 W |
| Culot/douille: | 2 x G-13 |
| Type de lampe: | Fluorescent tube |
| Angle de départ: | 360° |
| Construction: | Montage facile |
| Couleur lumineuse: | Réfléchissant les UV |
| Durée de démarrage: | 180 s |
| Construction: | Tuyau T8 |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Position de fonctionnement: | P30 (horizontal ±30°) |
| Durée de vie: | 8000 h |
| Longueur d'onde: | 365 nm |
| Courant de la lampe: | 0,43 A |
| Dimensions (LxD): | 1200x26 mm |
| Dimension: | Longueur : 120 cm Diamètre : Ø 2,60 cm |
| Poids: | 0,20 kg |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |

